


Techniniai duomenys



MODELIAI	GS™-2032		GS™-2632		GS™-3232	
IŠMATAVIMAI	Metriniai	JAV	Metriniai	JAV	Metriniai	JAV
Maksimalus darbinis aukštis *	8.10 m	26 ft	9.92 m	32 ft	11.75 m	38 ft
A Maksimalus platformos aukštis	6.10 m	20 ft	7.92 m	26 ft	9.75 m	32 ft
B Platformos aukštis nuleidus	1.03 m	3 ft 4.5 in	1.16 m	3 ft 9.5 in	1.29 m	4 ft 2.75 in
C Platformos ilgis - sustūmus	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in
ištraukus	3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in
Ištraukiamas platformos pailginimas	91 cm	3 ft	91 cm	3 ft	91 cm	3 ft
D Platformos plotis - sustūmus	81 cm	2 ft 8 in	81 cm	2 ft 8 in	81 cm	2 ft 8 in
Turėklo aukštis: nulenktas turėklas	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in
Bortinės lentos aukštis	15 cm	6 in	15 cm	6 in	15 cm	6 in
E Aukštis - nuleidus						
lenkiant turėklus	2.13 m	7 ft	2.26 m	7 ft 5 in	2.39 m	7 ft 10 in
Sulenkti turėklai	1.78 m	5 ft 10 in	1.91 m	6 ft 3 in	2.03 m	6 ft 8 in
F Ilgis - nuleidus	2.44 m	8 ft	2.44 m	8 ft	2.44 m	8 ft
Ilgis - ištraukus	3.33 m	10 ft 11 in	3.33 m	10 ft 11 in	3.33 m	10 ft 11 in
G Plotis	81 cm	2 ft 8 in	81 cm	2 ft 8 in	81 cm	2 ft 8 in
H Važiuklės bazė	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in
I Atstumas nuo žemės - centre	9 cm	3.5 in	9 cm	3.5 in	9 cm	3.5 in
J - išskleidus apsaugas nuo duobių	2 cm	.75 in	2 cm	.75 in	2 cm	.75 in

NAŠUMAS

	2/1		2/-		2/-	
Maks. platformos apkrova (viduje/lauke)	2/1	2/1	2/-	2/-	2/-	2/-
Keliamoji galia	363 kg	800 lbs	227 kg	500 lbs	227 kg	500 lbs
Važiavimo aukštis	Pilnas aukštis		Pilnas aukštis		6.71 m	22 ft
Važiavimo greitis - nuleidus	3.5 km/h	2.2 mph	3.5 km/h	2.2 mph	3.5 km/h	2.2 mph
Važiavimo greitis - pakėlus	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph
Įveikiama įkalnė - nuleidus**	30%		25%		25%	
Maks. atraminių kojų išsilyginimas : priekyje-gale šonuose	-	-	-	-	3°	5°
Sukimo spindulys - vidinis	nulinis	nulinis	nulinis	nulinis	nulinis	nulinis
Sukimo spindulys - išorinis	2.13 m	7 ft	2.13 m	7 ft	2.13 m	7 ft
Kėlimo / leidimo greitis	30 / 34 sec	30 / 34 sec	30 / 40 sec	30 / 40 sec	57 / 40 sec	57 / 40 sec
Valdymo svirtys	proporcingos		proporcingos		proporcingos	
Važiavimas	du priekiniai ratai		du priekiniai ratai		du priekiniai ratai	
Diskiniai stabdžiai	du galiniai ratai		du galiniai ratai		du galiniai ratai	
Padangos - kietos, nepalieka žymių	38 x 13 x 28 cm 15 x 5 x 11 in		38 x 13 x 28 cm 15 x 5 x 11 in		38 x 13 x 28 cm 15 x 5 x 11 in	

MAITINIMAS

	24 V DC (keturios 6V 225 Ah baterijos)		24 V DC (keturios 6V 225 Ah baterijos)		24 V DC (keturios 6V 225 Ah baterijos)	
Maitinimo šaltinis	24 V DC (keturios 6V 225 Ah baterijos)		24 V DC (keturios 6V 225 Ah baterijos)		24 V DC (keturios 6V 225 Ah baterijos)	
Hidraulinio skysčio bako talpa	17 L	4.5 gal	17 L	4.5 gal	21 L	5.5 gal

GARSO IR VIBRACIJOS LYGIAI

	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Garso slėgio lygis (dirbant ant žemės)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Garso slėgio lygis (dirbant ant platformos)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibracija	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²

SVORIS***

	1,830 kg	4,034 lbs	1,959 kg	4,318 lbs	2,352 kg	5,185 lbs
--	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

ATITIKTIS STANDARTAMS

CE EN280, PB-10-611-03

* Darbinio aukščio atitikmuo metrinėje sistemoje platformos aukštį padidina 2m.

** Įveikiama įkalnė aktuali tik važiujant nelygiose vietovėse. Instrukcijoje pateikiama smulkesnė informacija.

*** Svoris priklauso nuo parinkčių ir/arba šalyje galiojančių standartų.

Savybės

STANDARTINĖS SAVYBĖS

IŠMATAVIMAI

GS™-2032

- 8.10 m (26 ft) darbinis aukštis
- Iki 363 kg (800 lb) keliamoji galia

GS™-2632

- 9.92 m (32 ft) darbinis aukštis
- Iki 227 kg (500 lb) keliamoji galia

GS™-3232

- 11.75 m (38 ft) darbinis aukštis
- Iki 227 kg (500 lb) keliamoji galia

NAŠUMAS

- 2.26 x 81 cm (89 x 32 in) plieninė platforma
- 91 cm (36 in) pailginimas
- Sulankstomi turėklai, ties viduriu – varstomi varteliai
- Automatinis atramų išsilyginimas (tik GS™-3232)
- Važiavimas dviem priekiniais ratais
- Universalus 20 amp išmanusis įkroviklis
- Gale esantis įkroviklio dėklas
- Proporcingas kėlimas ir važiavimas
- Platformoje yra baterijos įkroviklio indikatorius ir diagnostinis ekranas
- Borto diagnostinė sistema
- Į platformą tiekiami kint. srovė
- Diržo tvirtinimo vietos
- Rankinio platformos nuleidimo sklendė
- Avarinio sustojimo mygtukas platformos ir antžeminio valdymo skyduose
- Diskiniai stabdžiai galiniuose ratuose
- Hidrauliniai dinaminiai stabdžiai priekiniuose ratuose
- Rankinis stabdžių atleidimas
- Atlenkiami dėklai
- Kietos, nepaliekančios žymių, padangos
- Apsaugos nuo duobių
- Pasvirimo lygio daviklis ir garso signalas
- Įspėjimo apie nuleidimą signalas
- Elektroninis garso signalas
- Valandų skaitiklis
- Patvirtintas apkrovos daviklis

MAITINIMAS

- 24 V nuolat. srovė (keturios 6 V 225 Ah baterijos)



PARINKTYS IR PRIEDAI

NAŠUMAS

- Į platformą tiekiamas oras
- Į platformą tiekiamas maitinimas (jeina kištukas, lizdas, ir, jei pageidaujama įžeminimas)
- Du mirksintys švyturėliai
- Judesio signalizacija
- Darbinės šviesos ant platformos*
- Automobilinė signalizacija
- Biologiškai suyranti hidraulinė alyva

* Tik atsarginių dalių rinkoje

Kontaktai Europoje:

Tel: +31 165 519 361
Fax: +31 165 511 148
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Biurai:

Prancūzija

Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

Vokietija

Tel: +49 (0)4221 491 810
Fax: +49 (0)4221 491 820

Ispanija

Tel: +34 93 572 50 90
Fax: +34 93 572 50 91

Skandinavija

Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 51 04

Nyderlandai

Tel: +31 165 519 361
Fax: +31 165 511 148

JK

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel: +44 (0)1476 584333
Fax: +44 (0)1476 584334

Vidurio Rytai

Tel: +971 4 399 0381
Fax: +971 4 399 0382
Email: AWP.Infome@terex.com

Rusija ir NVS šalys

Tel: +7 495 660 32 30
Fax: +7 495 660 32 29
Email: info@terexrus.ru

Bendrovės būstinė: Jungtinės Valstijos

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Platintojas: